Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 23:00

Link do produktu: https://silniki24.pl/reduktor-wstepny-pc-080-i3-80b590b14-p-1550.html



Reduktor wstępny PC 080 i=3 80B5/90B14

Cena brutto	**500,00 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Kod producenta	**PC 080 i=3**
Producent	**Promotor**

Opis produktu

Reduktor wstępny PC 080 o przełożeniu i=3 montuje się między silnikiem a przekładnią ślimakową. Od strony silnika ma kołnierz 80 B5 (∅200 mm) i tuleję ∅19 mm, a od strony przekładni kołnierz 90 B14. Korpus jest aluminiowy.

Reduktor dzieli prędkość silnika przez 3, zanim trafi ona do przekładni ślimakowej. Całkowite przełożenie zespołu to iloczyn obu przełożeń – np. z przekładnią 1/100 daje 1/300, czyli ok. 4,7 obr/min przy silniku 1400 obr/min. Stosuje się go w bardzo wolnych napędach: obrotnicach, mieszadłach, podajnikach i bramach.

Przed zakupem sprawdź, czy kołnierz wejściowy przekładni ślimakowej odpowiada kołnierzowi 90 B14 reduktora, a silnik ma formę 80 B5 i wał ∅19 mm. Zasadę działania i dobór opisuje artykuł Reduktor wstępny do przekładni ślimakowej; pozostałe rozmiary są w kategorii Reduktory wstępne.

- **Model - PC 080 i=3**
- **Przełożenie - 1/3**
- **Kołnierz pod silnik - 80 B5 ∅200 mm**
- **Kołnierz wyjściowy - 90 B14**
- **Tuleja pod wał silnika - ∅19 mm**
- **Korpus - aluminium**