Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 05:25

Link do produktu: https://silniki24.pl/wylacznik-termiczny-rb6-w-obudowie-ip54-4-6-3a-p-390.html



Wyłącznik termiczny RB6 w obudowie IP54 4-6,3A

Cena brutto	**142,00 zł**
Cena netto	**115,45 zł**
Kod producenta	**RB6 4-6,3A**

Opis produktu

Wyłącznik termiczny RB6 o zakresie nastawy 4–6,3 A to trójfazowy wyłącznik silnikowy zamknięty w obudowie IP54, przygotowany do montażu natynkowego bezpośrednio przy maszynie. Chroni silnik przed przeciążeniem i zwarciem, a zestaw zawiera dwie dławnice M25x1,5 do wprowadzenia przewodów.

Wyłącznik montuje się na ścianie lub konstrukcji maszyny, a przewody zasilające i silnikowe wprowadza przez dławnice. Typowe zastosowania to piły, sprężarki, pompy, wentylatory i przenośniki z silnikami trójfazowymi, które trzeba załączać ręcznie i zabezpieczyć w jednym miejscu.

Wybierając wariant, sprawdź na tabliczce znamionowej prąd silnika przy napięciu, z którym będzie pracował, i upewnij się, że mieści się on w zakresie 4–6,3 A. Nastawę ustawia się na tę wartość. Zobacz artykuł Wyłącznik silnikowy – jak dobrać zabezpieczenie silnika i kategorię Wyłączniki silnikowe.

- **Typ - RB6, wyłącznik silnikowy trójfazowy**
- **Zakres nastawy prądu - 4-6,3 A**
- **Obudowa - KEDU, IP54**
- **W komplecie - 2 dławnice M25x1,5**
- **Przyłącze - zaciski śrubowe**
- **Normy - IEC 947-2, IEC 947-4-1, IEC 204-1, EN 60947-2, EN 60947-4-1**